




DC フレームレス ファン

AT4510L シリーズ

45x45x9.6mm



| 型番 | 定格電圧 (VDC) | 使用電圧範囲 (VDC) | 定格電流 (AMP) | 定格入力 (WATTS) | 定格回転数 (RPM) | 最大風量 (CMM) (CFM) | 最大静圧 (mm-H ₂ O) (inch-H ₂ O) | 音圧レベル (dB(A)) |
|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| AT4510L-12LS/2B/1B/FB □□X | 12 | 10.8~13.8 | 0.07 | 0.84 | 3400 | 0.070 2.46 | 3.87 0.152 | 21.8 |
| AT4510L-12MS/2B/1B/FB □□X | 12 | 9~13.8 | 0.11 | 1.32 | 4200 | 0.085 2.99 | 5.99 0.236 | 25.7 |
| AT4510L-12HS/2B/1B/FB □□X | 12 | 9~13.8 | 0.18 | 2.16 | 5000 | 0.100 3.55 | 8.67 0.341 | 29.5 |



DC ファン

- フレーム及び羽根: プラスチック (UL94V-0)
- ベアリング: デュアル ボール ベアリング (2B)
 ハイドロマティック ベアリング (FB)
- 保護回路: ロックローター、逆接保護回路付き
- 安全規格: UL、CUL、TUV規格取得品