



DC フレームレス ファン

AT6010L シリーズ

60x60x11mm



型番	定格電圧 (VDC)	使用電圧範囲 (VDC)	定格電流 (AMP)	定格入力 (WATTS)	定格回転数 (RPM)	最大風量 (CMM) (CFM)		最大静圧 (mm-H ₂ O) (inch-H ₂ O)		音圧レベル (dBA)
AT6010L-05LS/2B/1B/FB □□X	5	4.5~5.5	0.17	0.85	3000	0.117	4.12	4.09	0.161	28.2
AT6010L-05MS/2B/1B/FB □□X	5	4~5.5	0.27	1.35	3600	0.136	4.79	5.73	0.226	32.9
AT6010L-12LS/2B/1B/FB □□X	12	9~13.8	0.06	0.72	3000	0.117	4.12	4.09	0.161	28.2
AT6010L-12MS/2B/1B/FB □□X	12	6~13.8	0.10	1.20	3600	0.136	4.79	5.73	0.226	32.9
AT6010L-12HS/2B/1B/FB □□X	12	6~13.8	0.20	2.40	4200	0.158	5.57	7.92	0.312	37.4
AT6010L-12HH2B/1B □□X	12	6~13.8	0.20	2.40	4500	0.163	5.76	9.11	0.358	39.3



DC ファン

- フレーム及び羽根: プラスチック (UL94V-0)
- ベアリング: デュアルボールベアリング (2B)
ハイドロマティックベアリング (FB)
- 保護回路: ロックローター、逆接保護回路付き
- 安全規格: UL、CUL、TUV規格取得品