



DC フレームレス ファン

AT7010L シリーズ

70x70x10.8mm



型番	定格 電圧 (VDC)	使用 電圧範囲 (VDC)	定格 電流 (AMP)	定格 入力 (WATTS)	定格 回転数 (RPM)	最大風量		最大静圧		音圧 レベル (dBA)
						(CMM)	(CFM)	(mm-H ₂ O)	(inch-H ₂ O)	
AT7010L-12LS/2B/1B/FB □□X	12	9~13.8	0.04	0.48	1500	0.098	3.45	2.14	0.084	23.1
AT7010L-12MS/2B/1B/FB □□X	12	6~13.8	0.10	1.20	2000	0.168	5.95	4.45	0.175	24.0
AT7010L-12HS/2B/1B/FB □□X	12	6~13.8	0.14	1.68	2500	0.193	6.82	8.00	0.315	28.8
AT7010L-12HHS/2B/1B/FB □□X	12	6~13.8	0.15	1.80	3000	0.207	7.32	11.30	0.445	32.6
AT7010L-12TH2B/1B-□□X	12	6~13.8	0.25	3.00	3500	0.252	8.88	14.96	0.589	36.7



DC ファン

- フレーム及び羽根: プラスチック (UL94V-0)
- ベアリング: デュアル ボール ベアリング (2B)
ハイドロマティック ベアリング (FB)
- 保護回路: ロックローター、逆接保護回路付き
- 安全規格: UL、CUL、TUV規格取得品